

W4114C.W/2



LAVE-LINGE LOGIC 11 KG 1400 TOURS/MIN

Description générale

Type produit: Lave-linge frontal
Type d'installation: Pose libre
Capacité: 11 kg
Vitesse d'essorage: 1400 tr/min.
23 programmes
Classe énergétique: B
Couleur: Blanc

1599€



Nos emballages
peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri



INDICE DE RÉPARABILITÉ



Programmes, options et modes

Coton
Synthétiques
Laine et lavage à la main
Universel
Noir
Linge de lit
Durée programmée
Auto
Rapide
Très sale
Rinçage
Essorage
Vidange
Linge délicat et soie
Nettoyage du tambour
Jeans
Chemises
Hygiène
Rapide Quick Pro 59 min
Anti allergie coton
Anti allergie synthétique
Rafraîchissement vapeur
Eco 40–60 °C

Options additionnelles

Réglage de l'essorage: Réduction de la vitesse d'essorage
Rinçage supplémentaire
Lavage intensif
Niveau d'eau plus élevé
Prélavage

Construction et performance

Système de suspension Quattro anti vibration
Joint du hublot: Joint sans caoutchouc pour plus d'hygiène
Tambour et cuve inox
Tambour Active Drum
Puissance de la résistance: 2000 W
Capacité variable automatique
Capteur de niveau d'eau
Volume du tambour: 80 l
Volume tambour: 2,8 cu ft
Moteur à induction

Usage et flexibilité

Compartiment pour détergent liquide avec cloison
Réglage température: Froid-90°C
Diamètre du hublot panoramique: 31 cm
Angle d'ouverture du hublot: 110 °
Assistance au dosage

Bandeau de commandes

Départ différé: 1 à 24 heures
Indication temps restant
Affichage: Écran LCD haute définition
23 programmes

Design et installation

Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
Pieds réglables: 10 mm
Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
3/4" Raccordement eau froide

Antifroissage

Modes

Normal, ECO, Mode allergie, Rapide, Mode intensif

Chargement: Frontal

Sécurité et entretien

Aubes amovibles
Socle en acier étanche
Pression maximum arrivée d'eau
Tuyau PEX pour arrivée d'eau
Pompe de vidange antiblocage
Protection antidébordement
Ouverture urgence du hoblot
Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
Système de contrôle de la stabilité (SCS)
Capacité vidange: 20 l/min
Sécurité surchauffe
Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur

Code EAN: 3838782464355

Code produit: 737591

Données techniques

Classe d'essorage: Classe énergétique
Taux humidité: 48 / 48 / 48
Puissance de la résistance: 2000 W
Volume du tambour: 80 l
3/4" Raccordement eau froide
Contre poids: Contre poids en fonte
Contre poids: 20,1 kg
Niveau sonore à l'essorage: 72 dB(A)re 1 pW
Classe niveau sonore essorage: Classe niveau sonore essorage
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 61 kWh
Consommation d'eau: 48 l
Consommation d'énergie en mode veille: 0,3 W
Consommation d'énergie en mode veille: 0,3 W
Classe énergétique: B
Puissance de raccordement: 2200 W
Tension de raccordement (V): 220-240 V
Nombre de paliers: 1
Intensité (A): 10 A
Fréquence: 50 Hz
Poids net: 90,5 kg
Norme environnement ISO 14001

Dimensions

Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 70 cm
Pieds réglables: 10 mm
Profondeur avec porte ouverte: 1057 mm
Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
Longueur de l'évacuation: 160 cm

Information logistique

Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 77,6 cm
Poids brut: 93,9 kg
Code produit: 737591
Code EAN: 3838782464355

