



Fusionnez les zones de cuisson pour plus d'espace avec la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de combiner deux zones de cuisson séparées pour créer une seule grande surface. La température et le temps de cuisson étant harmonisés automatiquement, cette fonction est idéale pour les ustensiles volumineux.

Bénéfices et Caractéristiques



Combinez deux zones de cuisson avec la fonction Bridge

La fonction Bridge permet de combiner deux zones de cuisson pour s'adapter à n'importe quelle taille d'ustensile. Ayant les mêmes réglages de température et de temps de cuisson, cette grande zone de cuisson sera idéale pour préparer des mets pour les dîners de grandes fêtes.




Une finition noire mate élégante et durable

Avec leur élégante finition noire mate, les plaques SaphirMatt® SE résistent à l'épreuve du temps et s'accordent avec tous les styles de cuisine. Grâce à une résistance aux rayures supérieure à nos plaques induction standards, elles gardent un aspect neuf plus longtemps.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



Moins de réglage et plus de contrôle avec les commandes à accès direct

L'interface intuitive des commandes à accès direct vous permet de sélectionner la puissance voulue de 1 à 14. Ainsi, vous pouvez régler la bonne température immédiatement sans avoir à passer par les boutons plus (+) et moins (-).



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Bridge
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation Optifix™
- Possibilité d'installation affleurante
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Table	Induction
Niveaux de puissance	14
Puissance électrique totale maximum (W)	7200
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*
Diamètre foyer avant gauche	21
Diamètre foyer arrière gauche	21
Diamètre foyer avant droit	14.5
Diamètre foyer arrière droit	18
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*
Consommation foyer avant gauche	178.4
Consommation énergétique foyer arrière gauche	178.4
Consommation énergétique foyer avant droit	183.2
Conso éner. zone arrière droit	184.9
Conso éner. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	181.2
Couleur	Noir mat
Design	Bords droits

Installation plan de travail	Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
Dimensions LxP (mm)	580x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Type de grille(s)	sans grille
Cordon fourni (en m):	1.5
Volts	220-240/400V2N
Poids brut/net (kg)	11.56 / 10.74
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Pays de fabrication	Allemagne
PNC	949 598 636
Code EAN	7333394132884
* Conformément au règlement	EU 66/2014

