

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50M





Accessoires en option

LZ50960	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350	EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM

LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS LZ11DXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +

LZ11DXI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR LZ11DXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR

LZ10FXJ00 KIT DE RECYCLAGE

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED
 peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Équipemen

Données techniques

Typologie: Wall-mounted

Longueur du cordon électrique : 130,0 cm Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm

Hauteur de l'appareil en cm : 53 mm

Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm

Poids net: 16,5 kg

Type de commandes : Electronique Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif

Débit d'aspiration max en évacuation en m^3/h : 372 m^3/h Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 441 m^3/h Débit d'aspiration max en recyclage en m^3/h : 337 m^3/h Débit d'air position intensive en évacuation : 604 m^3/h

Nombre de lampes : 2

Niveau sonore: 60 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle

Code EAN: 4242003936474 Puissance de raccordement: 220 W

Intensité : 10 A Tension : 220-240 V Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Type d'installation : Mural





iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50M

Équipement

Design

• Hotte décorative murale 90 cm

Puissance:

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal: 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal :372m³/h
- position intensive :604 m³/h

Sécurité


- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- ullet 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle


Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Intensité lumineuse : 214 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W




iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50M









Pour l'utilisation d'une paroi arrière, tenir compte de la conception de l'appareil. Mesures en mm