

## Lave-linge Réf.: VT16522Q





## Les plus produits

**Hygiène** Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température constante au-delà de 60° C.

**Induction** La technologie du moteur à induction offre le double avantage de réduire la consommation énergétique et de baisser le niveau sonore.

**Express 39'** Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une petite charge de linge peu sale.

GÉNÉRAL	
Marque	VEDETTE
Référence commerciale	VT16522Q
Code EAN	6133826009095
Code douanier	84501190

CARACTÉRISTIQUES	
Couleur	Blanc
Couleur poignée	Blanc
Capacité (kg)	6.5
Vitesse d'essorage max. (tr/min)	1200
Matériau tambour	Inox
Volume tambour (L)	42
Ouverture du tambour	Ouverture douce
Type de moteur	Induction
Capacité variable automatique	Oui
Recirculation de l'eau	Non
Boîte à produits	Boîte 4P
Connectivité	Non

PERFORMANCES	
Classe efficacité énergétique 2021	С
Consommation pondérée x 100 cycles (kW/h)	55
Durée du programme ECO 40-60 en pleine charge (min)	203
Consommation pondérée eau - Programme ECO 40-60 (L/cycle)	41
Classe efficacité essorage	В
Emission bruit acoustique (dB (A) )	76
Classe émission de bruit en essorage	В

PROGRAMMATION	
Type d'électronique	Led
Départ différé (H)	12
Affichage du temps restant (H)	Non
Nombre de programmes	9
Noms des programmes	20°C - Charge mélangée - Coton / Eponge - Délicat / Laine - Eco 40-60 - Express 39 min - Hygiène - Petite charge - Rinçage / Essorage
Fonctions	
Options	Départ différé - Favori - Prélavage - Repassage facile - Rinçage+

SÉCURITÉ	
Sécurité hydraulique	Anti-Débordement
Système anti-balourd	Oui
Sécurité enfants	Non



## Lave-linge

INSTALLATION	
Produit nu HxLxP (mm)	850X400X600
Produit emballé HxLxP (mm)	971X480X719
Poids brut (kg)	60.0
Poids net (kg)	57.5
Roulettes	Socle à roulettes
Pieds réglables	2 pieds fixes
Puissance totale (W)	2250
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

## Réf.: VT16522Q

FABRICATION	
Pays d'origine	Algérie
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,7