

De Dietrich

Four

Réf. : DKR4741B



température et temps de cuisson, grâce aux capteurs embarqués.

Sélecteur Diamant Le sélecteur de navigation, délicat, tactile et ergonomique, de conception exclusive confère une fluidité du mouvement inégalée pour des réglages de précision ultime, subliment ainsi l'excellence.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DKR4741B |
| Code EAN | 3660767992436 |
| Code douanier | 85166080 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type d'énergie | Electricité |
| Mode de cuisson | Multifonction + |
| Type de nettoyage | Pyrolyse |
| Couleur | Noir Infini |
| Nom du programmeur | Ecran TFT couleur |
| Nombre de manettes | 1 |
| Type de contre porte | Plein verre déclinable |
| Ouverture de la porte | Abattante |
| Volume du réservoir d'eau (L) | 1L |

CONNECTIVITÉ

| | |
|----------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |

PERFORMANCES

| | |
|--|-------------|
| Indice d'Efficacité Énergétique (EEI) (kWh) | 94,4 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie en mode conventionnel (kWh) | 0.68 |
| Consommation d'énergie en mode convection forcée (kWh) | 1.01 |
| Puissance du gril | 1750 |
| Consommation en veille (W) | 0.8 |
| Consommation en veille connecté (W) | |
| Volume de la cavité (L) | 40 |
| Dimensions de la cavité HxLxP (mm) | 226X426X415 |
| Matériaux de la cavité | Emailé |
| Eclairage à l'ouverture de porte | Oui |

Les plus produits

Ecran TFT Smart Navigation L'interface arbore un grand écran TFT 4'3 haute définition, enrichi de fonctionnalités innovantes. De sublimes photos présentent les plats et recettes prédéfinis en cuisson automatique, avec un réalisme surprenant et unique.

Mode Auto CombiSteamer Le Mode Auto est capable de programmer plus de 100 recettes prédéfinies. Il fixe automatiquement tous les paramètres : du mode de cuisson traditionnel ou associant la vapeur, à la

De Dietrich

Four

Réf. : DKR4741B

FONCTIONS DE CUISSON

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Nombre de fonctions de cuisson | 18 |
| Séquence de cuisson 1 | Chaleur Combinée |
| Séquence de cuisson 2 | Chaleur tournante |
| Séquence de cuisson 3 | Traditionnel |
| Séquence de cuisson 4 | Eco |
| Séquence de cuisson 5 | Gril ventilé |
| Séquence de cuisson 6 | Sole ventilée |
| Séquence de cuisson 7 | Gril variable |
| Séquence de cuisson 8 | Maintien au chaud |
| Séquence de cuisson 9 | Décongélation |
| Séquence de cuisson 10 | Déshydratation |
| Séquence de cuisson 11 | Vapeur |
| Séquence de cuisson 12 | Chaleur tournante + Vapeur |
| Séquence de cuisson 13 | Traditionnel + Vapeur |
| Séquence de cuisson 14 | Gril ventilé vapeur |
| Séquence de cuisson 15 | Fonction régénération |
| Séquence de cuisson 16 | Guide culinaire |
| Séquence de cuisson 17 | Guide Vapeur Combiné |
| Séquence de cuisson 18 | Guide Vapeur |
| Séquence de cuisson 19 | Pyrolyse Eco |
| Séquence de cuisson 20 | Pyrolyse 2H |
| Séquence de cuisson 21 | |
| Séquence de cuisson 22 | |
| Séquence de cuisson 23 | |
| Séquence de cuisson 24 | |
| Séquence de cuisson 25 | |
| Séquence de cuisson 26 | |

ACCESSOIRES ET CASSEROLERIE

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Type de gradins | Email 3 points |
| Nombre de systèmes sortants | 0 |
| Systèmes sortants | |
| Nombre de grilles | 1 |
| Type de grilles | 1 grille plate sécurité |
| Nombre de plaques et plats | 2 |
| Type de plaques et plats | 1 plat 45 mm;1 plat vapeur inox |
| Tournebroche | Non |

SÉCURITÉS

| | |
|------------------|---|
| Type de sécurité | Auto stop système;Verrouillage accès au bandeau |
| Type de porte | Porte froide |

INSTALLATION

| | |
|--|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 3.135 |
| Fusible (A) | 16 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 456X592X609 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 550X670X700 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) | 450X560X550 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | 145 |
| Type de prise | Sans prise |
| Poids net (kg) | 35.80 |
| Poids brut (kg) | 39.4 |

FABRICATION

| | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 15 |
| Indice de réparabilité | |