



ESTHÉTIQUE

- Porte en verre sérigraphiée
- Cadre de série pour une finition parfaite
- Carénage protecteur de série

MATÉRIAUX

- Corps de chauffe en acier épais
- Plaque d'âtre en fonte avec rampe d'air secondaire
- Sole et grille en fonte (3 pièces)

COMBUSTION

- Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum) grâce à des facteurs essentiels:
 - son étanchéité pour une maîtrise parfaite des airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
 - ses 2 déflecteurs acier et inox doublé vermiculite (amovible sans outil)
 - sa rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal.

UTILISATION

- Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion
- Cendrier facilement accessible
- Porte à ouverture latérale
- Possibilité d'orienter l'air de convection dans la distribution d'air ou dans la pièce (installation, foyer uniquement)
- Turbine : 2 allures de ventilations (180m³/h) - (option)
- Système "vitre propre"

INSTALLATION

- Compatibilité RT 2012 et BBC (RE 2020)
- Corps de chauffe étanche et raccordable
 - Air primaire, secondaire et air de vitre canalisés
- Appareil totalement caréné pour un confort et une sécurité maximum

OPTIONS

- Turbine : 2 allures de ventilations (180m³/h)
- Distributeur d'air :
 - 4 buses Ø125mm
 - 2 buses Ø150mm
- Piètement
- Kit protection de poutre

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT		
Modèle	HONORÉ 800	HONORÉ 800 H.
Taille des bûches standard	50 (60 max.)	
Garantie*	5 ans	
Dimensions L x H x P (cm)	80 x 70 x 48	80 x 59,5 x 48
Poids brut	147 Kg	136 Kg
Poids net	121,5 Kg	110,5 Kg
PERFORMANCES DE PRODUIT		
Puissance nominale	10,6 kW	10 kW
Gamme de puissance	7 à 14 kW	
Rendement	76,7%	78%
Emission de CO (13% O ₂)	0,09%	
Double combustion	Oui	
Ecodesign	Oui	
Flamme Verte	7 étoiles	
Appareil compatible BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui	

* 2 ans pièces et 5 ans sur le corps de chauffe

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Modèle	HONORÉ 800	HONORÉ 800 H.
Ø de buse de sortie de fumées	150 mm	
Raccordement des fumées	Dessus	
Buse de fumées	Mâle	
Ø de buse d'entrée d'air de combustion	75 mm (raccordement dessous et arrière)	
Température moyenne des fumées	326 °C	
Débit massique des fumées	8,75 g/s	8 g/s
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa	
Emission de CO ₂	10,43%	11%
Distance d'installation arrière	5 cm	
Distance d'installation latérale	5 cm	



HONORÉ 800
FR9011110B
EAN: 3760075412104



HONORÉ 800 HORIZON
FR9011120B
EAN: 3760075412111



DISTRIBUTION D'AIR PRÉDÉCOUPÉ

INTÉRIEUR EN FONTE

A
MADE IN FRANCE