



Fini les débordements

Ne perdez plus de temps à surveiller l'eau bouillir, laissez la table Série 600 SenseBoil® le faire. Votre table détecte l'ébullition de l'eau et réduit la température au niveau de frémissement. Fini les débordements.

Bénéfices et Caractéristiques

Plus de casseroles qui débordent

Les tables induction SenseBoil® sont équipées de capteurs qui détectent l'ébullition de l'eau dans vos casseroles et ajuste la température évitant le bouillonnement et maintient l'eau à la température de frémissement.



Technologie Hob2Hood®

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.



Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre table de cuisson avec les touches sensibles à accès directes. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.

Adaptez-vous à la taille de vos récipients avec les zones Infinite.

Les zones de cuisson Infinite s'adaptent à la taille de vos récipients dès que vous les posez dessus. Ces zones offrent une couverture totale, quelle que soit la taille du récipient, pour offrir la chaleur nécessaire, sans perte de performances.

Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- SÉRIE 600 SENSE SenseBoil®
- 4 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles sensibles avec accès direct
- Fonction SenseBoil®
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1800/2800W/180mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Gaz homologué Corse:	non
Technologie de chauffe de la table	Induction	Poids brut/net (kg)	11.8 / 10.5
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Avant gauche	21	Fabriqué en	Allemagne
Arrière gauche	18	PNC	949 596 859
Avant droite	14.5	Code EAN	7332543637683
Arrière droite	18	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*		
Avant gauche	178.4		
Arrière gauche	174.4		
Avant droite	183.2		
Arrière droite	184.9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	180.2		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Cordon (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Tension(V)	220-240V/400V2N		
Gaz butane/propane:	non		

