

# Sauter

## Four



Référence commerciale : SOP6416LX

### Définition du produit

Autres couleurs disponibles: Noir;Blanc

Classe énergétique (cavité 1): A+

Couleur: noir inox

Ean code: 3660767974708

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): 1.10

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): 0.70

Mode de cuisson: Multifonction +

Mode de nettoyage: Pyrolytique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de cavités: 1

Type de four: Four simple

Type d'énergie: Electricité

### Les Plus produits

:

**Easycook 12 positions:** Difficile de faire plus facile:12 positions de cuisson entièrement automatiques.Choisissez le plat, le four détermine, grâce à ses capteurs électroniques, tous les paramètres de la cuisson (mode de cuisson, température et durée optimales de cuisson)

**Porte soft close:** Ce système permet une fermeture progressive en douceur et sans bruit. La fermeture Softclose contribue à l'assurance de préserver durablement votre four.

## Four

### Structure

#### Bandeau

Couleur du bandeau: Inox  
Début et fin de cuisson: Oui  
Type de fonction hors programmeur: Fonction  
Cuisson;Réglage (toutes fonctions);Temps;Température  
Matériau du bandeau: Inox + verre  
Nombre de manettes: 2  
Voyant(s) fonction(s): Fonction Cuisson

#### Porte

Couleur de la porte: Inox  
Équipement de la porte: Porte froide  
Matériau de la porte: Inox + verre  
Nombre de vitre(s) de la porte: 4  
Ouverture de la porte: Abattante,Soft Close

#### Cavité 1

Dimensions de la cavité H x L x P en mm: 382X474X405  
Parois catalytiques amovibles: Non  
Régulation de la température: Electronique  
Traitement des fumées: 00  
Volume de la cavité en l: 73

#### Cavité 2

#### Eclairage

Eclairage à l'ouverture de porte: Oui  
Nombre de lampe(s): 1  
Position de la lampe: Haut;Gauche  
Type de lampe: Incandescente

#### Casserolierie

Accessoires fournis: 00  
Nombre de Grilles: 2  
Nombre de plats: 1  
Système sortant et gradins: fils chromés 6 Niv.  
Tourne broche: 00  
Type de grille: 2 Grilles plates sécurité  
Type de plaques et plats: Plat 45 mm

### Consommations & sécurités

#### Consommations

Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh: 0.45  
Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh: 0.36

Consommation pyrolyse 80 mn en kWh: 2.6  
Indice d'Efficacité Energétique (EEI) (kWh): 81,4  
Temps de préchauffage en min: 7

#### Sécurités

Autres sécurités: Auto stop système  
Certificats de conformité: CB report;CE

### Fonctions cuisson du four

Chaleur tournante  
Traditionnel  
Sole ventilée  
Eco  
Grill / 4 niveaux  
Gril ventilé  
Traditionnel ventilé  
Guide culinaire 12 plats  
PyroMax + Pyro Eco + Pyro Express

### Éléments chauffants

#### Éléments chauffants

Élément circulaire en W: 2000  
Élément de voute en W: 00  
Grill simple en W: 2100  
Grilloir gaz en W: 00  
Sole en W: 1200  
Sole gaz en W: 00

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50/60  
Intensité en A: 16  
Longueur du cordon électrique en cm: 130  
Puissance maxi-électrique en (kW): 3.385  
Tension en V: 220-240  
Type de prise: Sans

#### Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): 585X560X550  
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm): 670X640X660  
Dimensions du produit nu H x L x p (mm): 596X592X544  
Poids brut en kg: 38.3  
Poids net en kg: 37