



## Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG3720B3F


**A+**


### Accessoires intégrés

1 x grille  
 1 x lèchefrite pour pyrolyse  
 1 x Plaque chauffante Air Fry

### Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ531000, HEZ531010, HEZ532000, HEZ532010, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ634000, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050, HEZ915003, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

## Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits avec peu d'huile et autonettoyage pyrolytique.

- **AutoPilot10** : 10 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Commande tactile LED** : accès simple aux fonctions supplémentaires grâce aux touches tactiles.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Pyrolyse** : le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse.
- **Porte SoftMove** : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

### Données techniques

Poids brut : 37,0 kg

Type de construction : Encastrable

Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P : 595x594x548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm

Matériau du bandeau : métal laqué

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 35,4 kg

Volume utile du four : 71 l

Modes de cuisson : Air Fry, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Position pizza

Nombre de lampe(s) : 1

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Eclairage intérieur - cavité 1 : 1

Rails télescopiques : Rails télescopiques 1 niveau, adaptable à tous les niveaux - Rails supplémentaires en option

Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W

Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W

Classe énergétique 2010 : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %

Puissance de raccordement : 3600 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Source d'énergie : Électricité

Niche d'encastrement (in) : x

Dimension du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16

Poids net : 78,000 lbs

Poids brut : 82,000 lbs

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Poids net : 35,4 kg





## Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Noir HBG3720B3F

### Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits avec peu d'huile et autonettoyage pyrolytique.

#### Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, air pulsé doux
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique

#### Design :

- Commandes par touchControl
- Cavité intérieure en noir diamant
- Four grande capacité

#### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse
- Intérieur de porte plein verre

#### Confort d'utilisation

- Ecran tactile LED (affichage rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Préconisation de température  
Contrôle optique de la montée en température
- 10 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poignée inox
- AutoPilot
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Plaque chauffante Air Fry

#### Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Verrou de porte électronique, Sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche

#### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

