



## ESTHÉTIQUE

- Design cubique aux finitions sobres et épurées
- **Porte en verre sérigraphiée**
- Format généreux idéal pour bûches de 50 cm

## MATÉRIAUX

- Habillage en acier épais noir (arrière habillé d'acier noir également)
- Plaque d'âtre en fonte avec rampe d'air secondaire
- Sole et grille en fonte (3 pièces)
- Platine de fixation murale en acier épais (3 mm)
- Crochets de fixation intégrés à l'arrière de l'appareil en acier épais (6mm)

## COMBUSTION

- Corps de chauffe dernière génération pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum) grâce à des facteurs essentiels:
  - son étanchéité pour une maîtrise parfaite des airs de combustion (air primaire, air secondaire et air de vitre intégralement canalisés et réglables)
  - ses 2 déflecteurs acier et inox doublé vermiculite (amovible sans outil)
  - sa rampe d'air secondaire pour une double combustion efficace
- Restitution naturelle de la chaleur vers l'avant de l'appareil pour un confort optimal

## UTILISATION

- **Commande unique de réglage d'air pour maîtriser parfaitement la combustion**
- Cendrier facilement accessible
- Système "vitre propre"

## INSTALLATION

- **Compatibilité RT 2012 et BBC (RE 2020)**
- Le choix et la pose des fixations dépendent de la nature du mur et sont de la responsabilité de l'installateur
- La paroi doit supporter le poids de l'appareil (avec les tuyaux de raccordement et la charge de bois)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT		
Modèle	LE MARAIS MURAL 700	SAINT GERMAIN MURAL 800
Taille des bûches standard	50 (55 max.)	50 (60 max.)
Garantie*	5 ans	
Dimensions L x H x P (cm)	67 x 56 x 51	76 x 56 x 51
Poids brut	143 Kg	187 Kg
Poids net	119 Kg	162 Kg
PERFORMANCES DE PRODUIT		
Puissance nominale	7,9 kW	8,8 kW
Gamme de puissance	5 à 14 kW	7 à 14 kW
Rendement	75%	77%
Emission de CO (13% O2)	0,09%	0,08%
Double combustion	Oui	
Ecodesign	Oui	
Flamme Verte	7 étoiles	
Appareil compatible BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui	

  

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT		
Modèle	LE MARAIS MURAL 700	SAINT GERMAIN MURAL 800
Ø de buse de sortie de fumées	150 mm	
Raccordement des fumées	Dessus	
Buse de fumées	Mâle	
Ø de buse d'entrée d'air de combustion	75 mm (arrière)	
Température moyenne des fumées	278 °C	328 °C
Débit massique des fumées	38 g/s	6,91 g/s
Dépression à la buse pour dimensionnement	12 Pa	
Emission de CO <sup>2</sup>	8,14%	11,3%
Distance d'installation arrière	0 cm	
Distance d'installation latérale	30 cm	35 cm

\* 2 ans pièces et 5 ans sur le corps de chauffe



INTÉRIEUR LE MARAIS 700



INTÉRIEUR SAINT GERMAIN 800



LE MARAIS MURAL 700  
FR9011030B  
EAN: 3760075412029

SAINT GERMAIN MURAL 800  
FR9011060B  
EAN: 3760075412050

