





















Version antérieure:

Version ultérieure:

Code FAN: 4242002808109

gamme distribuée:

Serie | 8 HBG6769S1F Inox FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A INOX

Nettoyage:

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

- Ecran TFT couleur sensitif 3 x 2,5", avec texte clair
- Anneau de contrôle intuitif
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 I
- 13 modes de cuisson :

HotAir 4 D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, chaleur de vôute et sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, Hotair Eco, décongélation

• PerfectRoast : Sonde de cuisson 3 points, PerfectBake sensor : cuisson automatique pour les pâtisseries

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système SoftMove : fermeture, ouverture douce assistée
- · Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température **Fonction Sabbat**
- Cavité rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible(s), avec arrêt automatique, pyrolysable(s)
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

Accessoires intégrés

1 x lèchefrite, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

Accessoires en option

- HEZ617000 PLAT A PIZZA
- HEZ625071 Tôle à griller
- professionnelle
- HEZ634000

- HEZ9040 Meuble d'encastrement
- **VERRE**

- HEZ324000 Grill pour lèchefrite universelle
- HEZ327000 PIERRE A PAIN

- HEZ631070
- HEZ632070
- HEZ633001 Couvercle pour poêle
- HEZ633070 Plat ultra profond
- HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
- · HEZ660060 Bandeau de finition
- HEZ6ECF0
- · HEZ864000 Bac en verre
- · HEZ9020 Meuble d'encastrement
- HEZ915001 ROTISSOIRE EN

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Couleur de la facade : Inox Pose-libre / Intégré : Encastrable Mode de nettoyage : Pyrolytique Niche d'encastrement (mm): 585 x 560

x 550

Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548

Matériau du bandeau : Acier inox Matériau de la porte : Verre

Poids net (kg): 41.0 Volume utile du four : 71

Mode de cuisson : , , , , , Chaleur de sole, Convection naturelle,

Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, préchauffer

Nombre de lampe(s): 1

Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique (cm) :

Eclairage intérieur - cavité 1 : 1 Tiroir de four : , , 3 fois, Extension

complète Fonction Minuterie du four : Arrêt.

Marche Réveil Liste des accessoires inclus : 1 x

lèchefrite, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

Puissance de l'élément de grillage du four 1 (W): 2800

Puissance de l'élément de convection -

four 1 (W): 2200

Types de consommation et de connexion

Consommation Convection Naturelle (kWh): 0.90

Consommation Convection Forcée.

(kWh): 0.74

Puissance maximum de raccordement électrique (W): 3650 Intensité (A): 16

Tension (V): 220-240 Fréquence (Hz): 60; 50

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil

Couleur de la façade : Inox Type d'énergie : Electricité

Certificats de conformité : CE, VDE Dimension du produit emballé : 26.37 x

26.37 x 26.77 Poids net (lbs): 89

Poids brut (lbs): 95 Longueur du cordon électrique (cm) :

Niche d'encastrement (mm): 585 x 560




Serie | 8 HBG6769S1F Inox FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A INOX




Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table épaisseur de de cuisson plaque de travail min. appliqué | affleurant table de cuisson à induction 38 mm 37 mm table de cuisson à induction 48 mm 43 mm pleine surface table de cuisson à gaz 32 mm 42 mm table de 22 mm | 24 mm cuisson électrique

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm



Mesures en mm

