

Lave-linge TOP

TDLRG 65261 FR



Photo non contractuelle

6,5 kgs, 1200 trs, Classe A

Moteur Induction

Départ différé digital et indicateur de temps restant



Programme 6ème Sens : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps **



FreshCare: Du linge frais et propre. Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur de votre linge



Moteur Induction: Robuste, durable et silencieux, il réduit les vibrations et le niveau de bruit émis par l'appareil.



Départ différé: appareil adapté à vos besoins. L'option de démarrage différé vous permet de régler le démarrage du cycle au moment qui vous convient le mieux, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'énergie

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6,5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Volume Tambour Inox (litres)	42
Programmeur intelligent 6ème sens	Oui
Interface	Smart Display E8
Moteur	Inverter

LABEL*

Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	43
Durée du programme Eco 40-60 (h:m)	3:15
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L /cycle)	44
Classe d'efficacité d'essorage	B
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	78
Classe sonore en essorage	C

PROGRAMMES

	14
Coton	Oui
Aquasaver	Oui
Couleurs 15	Oui
Synthétiques	Oui
Jeans 40°	Oui
Hygiène 60°	Oui
Délicat	Oui
Magic 40°	Oui
Eco 40-60	Oui
20°	Oui
Chrono 30°	Oui
Laine	Oui
Essorage	Oui
Rinçage et Essorage	Oui

OPTIONS ET TOUCHES

Départ/Pause	Oui
Départ différé (1-12h)	Oui
FreshCare	Oui
Rapide	Oui
Prélavage	Oui
Rinçage plus	Oui
Température	Oui
Essorage	Oui
Annulation vidange	Oui
Temps	Oui
Couleur 15°	Oui
Voyant ouverture de porte	Oui
Voyant arrivée d'eau	Oui
Voyant nettoyage du filtre	Oui
Surdosage du détergent	Oui

EQUIPEMENTS

Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct Tambour	-
Pieds ajustables (2 + roulettes)	Oui
Détecteur anti-mousse	Oui
Détecteur anti-balourd	Oui
Cuve polypropylène	Oui
Accès Direct à la pompe de vidange	En façade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57/58
Puissance de chauffage (en watts)	2100
Alimentation électrique (V - Hz)	220-230 V- 50 Hz

Référence	12NC	EAN	Usine
TDLRG 65261 FR	859991709350	8003437062995	POPRAD

*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014

** Différence de consommation entre une charge minimale (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple