

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50



B

Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Extrêmement silencieuse lors de l'utilisation
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Performance optimale : réglage intensif avec retour automatique.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Équipement

Données techniques

Typologie : Cheminée
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
 Poids net : 12,760 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'air maximum en évacuation (m³/h) : 372 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 441 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 337 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation (m³/h) : 604 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60 dB
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003811214
 Puissance de raccordement (W) : 220 W
 Intensité : 10 A
 Tension (V) : 220-240 V
 Fréquence (Hz) : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



Accessoires en option

LZ50960	CREDESCENCE INOX LARGEUR 90 CM
LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE
LZ10DXU00	KIT DE RECYCLAGE
LZ10DXA00	FILTRE A CHARBON ACTIF

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50

Équipement

Design :

- Hotte décorative murale 90 cm

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 372 m³/h
- position intensive : 604 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W

iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50

Cotes

