

Sauter

Hotte



Référence commerciale : SHR9902X

Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Inox

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 435

Ean code: 3660767969766

Largeur (cm): 90

Matériau du filtre à graisse: Cassette métallique

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Commandes électroniques avec afficheur: Elles vous garantissent la justesse de vos choix en terme d'aspiration. L'afficheur vous permet ensuite de contrôler la vitesse sélectionnée et vous prévient lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le filtre graisse ou de changer le filtre charbon.

Facile à nettoyer: Le carter intérieur empêche le dépôt de graisse dans les coins et facilite le nettoyage.

Eclairage par LED: Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Oui
Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur
Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 173
Nombre de lampes: 2
Position de la lampe: Droite;Gauche
Puissance par lampe: 2
Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: D
Classe d'efficacité énergétique: A
Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 58
Débit aspiration d'air en évacuation position turbo (m³/h): 720
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h): 435
Débit de l'aspiration en recyclage d'air position turbo (m³/h): 647
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h): 418
Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 173
Classe d'efficacité fluidodynamique: A
Efficacité fluidodynamique (FDE): 30.2
Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 30.4
Classe d'efficacité lumineuse: A
Efficacité de filtration des graisses (%): 71.7
Facteur d'accroissement temps: 0.9
Index d'efficacité énergétique (EEI): 54
Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 54
Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 63
Niveau sonore mini en évacuation: 54
Nombre de moteurs: 1
Nombre de vitesses: 4
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 439
Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 161.2
Puissance consommée en mode veille (W): 0.36

Filtrage

Accessoires en option: Filtre charbon
Clapet anti retour: Oui
Matériau du filtre à graisse: Casette métallique
Nombre de filtres: 3
Référence du kit de recyclage: RE505AE1; AK505AE1

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions de la niche d'encastrement (HxLxP) en mm: 76X900X500
Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 76X900X500
Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 600X980X530
Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: 750 / 1102
Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 76
Poids brut en kg: 17,08
Poids net en kg: 15

Branchements

Fréquence en Hz: 50-60
Fusible en A: 10
Puissance de raccordement en W: 269
Tension en V: 220-240