

DES RESULTATS PROFESSIONELS CHEZ VOUS



POWER MANAGEMENT

Possibilité de régler la puissance totale de la table de 12A à 32A pour bénéficier des avantages de l'induction même en cas d'installation électrique avec puissance limitée.

BOOSTER 3600 W

La fonction Booster permet une mise en température accélérée des foyers. Idéal pour porter à ébullition des liquides ou saisir des viandes.

COMMANDES GROUPÉES

Grâce aux commandes groupées, gérez facilement et intuitivement la puissance des 3 foyers.

PLAQUE DE CUISSON INDUCTION ROSIÈRES NEW ORIGINE RI633C/M1

- | | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|--------------|
| • Nombre de foyers de cuisson | 3 foyers | • Booster max (W) | 3600 |
| • Type de commandes | Groupées | • Niveaux de cuisson | 9 |
| • Puissance totale (W) | 7200 | • Finition | Bords droits |

Fiche produit provisoire

S.A.S GROUPE CANDY HOOVER. 53 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS RCS Bobigny n°016 250 102 SIRET 016 250 102 00163



Généralités

Type de plaque	Induction
Largeur (cm)	60 cm
Nombre de foyers de cuisson	3 foyers
Puissance totale (W)	7200
Taille du grand foyer (cm)	29
Booster max (W)	3600
Couleur	Noir
Finition	Bords droits

Caractéristiques

Type de commandes	Groupées	
Emplacement des commandes	Frontal	
Niveaux de cuisson	9	
Nombre de boosters	3	
Double zone	Oui	
Sonde de cuisson	-	
Connectivité	-	
Minuteur	Oui	
Fonction Pause	-	
Fonctions avec accès direct	-	
Fonctions spéciales	-	
Niveaux de sécurité	9	
dont	Détection casseroles	Oui
	Détection petits objets	Oui
	Anti-débordement	Oui
	Anti-surchauffe	Oui
	Témoins de chaleur résiduelle	Oui
	Verrouillage des commandes	Oui
	Arrêt automatique	Oui
	Touche ON/OFF	Oui
Touch of colour	-	

Foyers de cuisson

Nombre de foyers induction	3
Foyer avant gauche (cm)	16
Puissance foyer avant gauche (W)	1300/1500B
Foyer arrière gauche (cm)	21
Puissance foyer arrière gauche (W)	2300/2600B
Foyer avant droit (cm)	18/29
Puissance foyer avant droit (W)	3000/3600B

Valeurs de raccordement

Câble fourni	Oui
Longueur câble électrique (cm)	120
Prise fournie	-
Alimentation électrique (Hz/V)	50-60 Hz / 220-240 V
Power Management - Niveaux de	12-16-20-24-32 A
Type de raccordement à	Monophasé

Dimensions

Dimensions nettes LxPxH (cm)	59 x 52 x 6,2
Dimensions emballé LxPxH (cm)	69 x 64,5 x 11,5
Dimensions d'encastrement LxPxH	56 x 49 x 5,8
Type d'encastrement	Standard / A fleur
Poids net/brut (kg)	11 / 12

Accessoires Care+ Protect

Dégraissant professionnel	CSL3805/1 - 35602117
Nettoyant - Ecolabel & Plastic Second Life	CSL3002ECO - 35602518

Spécification technique

Code article	33803132
Pays d'origine	CHINE
Code douanier	85166050
Quantité par container	1120
Lead time (jours)	154
Code EAN	8059019050997

