

KG16211K Table de cuisson



Alliez la tradition et l'innovation.

Avec cette table de cuisson combinée, vous disposez de brûleurs à gaz et de zones de cuisson induction vous offrant la liberté d'utiliser différentes sources d'énergie.

Propre en un coup de chiffon grâce à la technologie à induction



Grâce à sa technologie à induction professionnelle, les éclaboussures et débordements ne sèchent pas et se nettoient d'un coup de chiffon.



Contrôle de la cuisson grâce au minuteur.

Pour une parfaite maîtrise, utilisez le minuteur qui éteint automatiquement la table de cuisson lorsque le temps de cuisson est écoulé, tout en émettant un signal sonore.

Autres bénéfiques

- Fonction Stop and Go pour mettre en pause la cuisson à tout moment
- Fonction Booster pour accélérer la cuisson en atteignant instantanément une chaleur élevée
- Supports en fonte assurant une base de cuisson robuste

Caractéristiques

- SÉRIE 300
- 2 foyers gaz + 2 foyers induction
- Bandeau de commandes Frontal à gauche et à droite
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2300/3300W/210mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/140mm
- Foyer AVD Gaz Semi-rapide : 1900W/70mm
- Foyer ARD Gaz rapide : 2700W/100mm
- Fonction pause Stop &Go
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Installation facilitée Optifix™

Spécifications techniques

- Table : Mixte induction
- Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) : en %*
- Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) : en Wh/kg.*
- Couleur : Noir
- Dimensions LxP (mm) : 590x520
- Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) : 50x560x490
- Type de grille(s) : 2 grilles, en fonte
- Cordon (en m) : 1.1
- Puissance électrique totale maximum (W) : 3700
- Puissance gaz totale (W) : 4600
- Tension(V) : 230-240
- Injecteurs gaz de ville : livrés montés
- Gaz butane/propane : oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs
- Poids brut/net (kg) : 11.8 / 11.2
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 160x720x630
- Code pays origine : IT
- PNC : 949 760 079
- Code EAN : 7332543677191
- * Conformément au règlement : EU 66/2014

Description produit

KGI6211K Table de cuisson

PSGBHO130D000003

