

Sauter

Table de cuisson



Référence commerciale : SPE9465X

Définition du produit

Ean code: 3660767970700

Couleur de la surface: Inox

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Inox

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Gaz

Type de table: Gaz

Typologie: Verre

Les Plus produits

Qualité de cuisson.: Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

Confort d'utilisation: Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Prestige: Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Centre Gauche	Arrière Centre	Avant Centre	Centre Droit		
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	gaz	gaz		
Dimension de l'élément chauffant en mm	Rapide	Semi rapide	Auxiliaire	Grand rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2250	1500	850	3100		
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans	Sans		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)	61.3					

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Poids brut en kg: 10.5

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fonte

Nombre de grilles: 4

Type de grille: Monofoyer

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Train étincelles

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet avec sécurité

Branchements et Sécurités

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 100

Puissance maxi électrique en kW: 00

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane 28-30 mbar

Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs but;Clé injecteur

Puissance maxi gaz en kW: 7.7

Raccordement au gaz: 00

Sécurités

Dispositifs de sécurités: 00

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 00

Témoin de mise sous tension: 00

Verrouillage centralisé: 00

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail
en mm: 50X610X520Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de
travail en mm: 43X555X488

Dimensions du produit emballé en mm: 170X640X600

Poids net en kg: 9.9