

Utilisation des cookies

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts.

[OK](#)

[> En savoir plus](#) [> Modifier vos paramètres](#) [> Mentions légales](#) [> Non, merci](#)

Electroménager


[Bosch Electroménager](#) [Nos produits](#) [La cuisson](#) [Hottes](#) DWB097A51

DWB097A51 - inox
Hotte décorative murale 90 cm
Hotte box

Prix* 599,99 €
Eco-participation 2,00 €

La hotte décoration murale : installée sur un mur, elle vous donne une totale liberté pour cuisiner en toute tranquillité.

La collection
EXCELLIS



Débit d'air en évacuation: à 730 m³/h, elle vous assure une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

Extrêmement silencieuse: haute performance à juste 45 dB.

Eclairage LED: très économique pour un éclairage parfait de la table de cuisson.

Position vitesse intensive avec retour automatique: position intensive avec retour automatique à la vitesse normale après 6 min..



Notre engagement
Maîtriser et limiter l'impact de notre activité sur l'environnement.
En savoir plus

**Caractéristiques principales**

Hotte décorative murale box inox 90 cm - Evacuation ou recyclage avec set de démarrage DHZ5345 ou module cleanAir (accessoires en option) - Montage mural facile - 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive - Aspiration à double flux - Très silencieux grâce à une isolation spéciale - Max. utilisation normale : 54 dB(A) et Intensif : 64 dB(A) - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 120 mm : 730 m³/h - Eclairage LED 3x3 W - 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable (s) au

Produits

Pièces détachées
Mode d'emploi

Informations produit**Design :**

Hotte box

Puissance et taille :

En mode évacuation, recyclage

1 moteur

Touches à 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive

Niveau sonore selon les normes EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation :

Max. utilisation normale : 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Intensif : 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa en pression acoustique)

Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591

fonctionnement normal : 460 m³/h

position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

Position intensive avec retour automatique au bout de 10 minutes

Eclairage LED 3 x 5 W
Montage mural facile
3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable(s) au lave-vaisselle
Données techniques :
Câble de raccordement 1,3 m
Puissance de raccordement 139 W

Caractéristiques

Caractéristiques	
Couleur ou matière de la carrosserie	Acier inox
Couleur et matériau de la cheminée	Acier inox
Mode de fonctionnement	Convertible
Puissance de raccordement (W)	139 W
Intensité (A)	10 A
Longueur du cordon électrique (cm)	130,0 cm
Dispositif de contrôle manuel	Touches à course courte
Dispositif de contrôle électronique	Aucun
Nombre de moteurs	1
Puissance totale des moteurs	130 W
Nombre de lampes	3
Puissance totale des lampes	9 W
Luminance totale	897 lux
Type de filtre à graisse	Cyclone
Filtre anti-odeurs	non
Largeur de l'appareil	900 mm
m3/h air évac. EN St3 Ø 150	460 m³/h

Accessoires



MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR

Module cleanAir pour DWB09D651/ DWB09E752/ DWB09W650/
DWW09D620660650

Prix 299,99 €

En stock

[Acheter en ligne](#)

[Télécharger le mode d'emploi](#)