


Faites un geste pour la nature en séchant à basse température !

Ce sèche-linge SimpliCare est équipé de la pompe à chaleur. Cette technologie vous permettra de faire des économies d'énergie considérables puisque la température maximale est de 54°C au lieu de 82°C pour un sèche-linge à condensation standard.

Bénéfices et Caractéristiques
Prenez soin de tous vos vêtements

Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur permet à vos vêtements de garder leur aspect neuf plus longtemps car ils ne seront pas exposés à des chaleurs excessives.


Hublot réversible pour une installation flexible

La poignée du hublot de ce sèche-linge peut être installée dans deux positions différentes pour une ouverture et une fermeture simples. Spécialement conçu pour s'adapter à toutes les situations d'installation.


Plus de liberté avec la fonction Départ différé

Avec la fonction Départ différé, vous pouvez en fonction de votre planning, reporter le début de chaque cycle jusqu'à 20 heures maximum.



- SOIN DU LINGE
- Réfrigérant Propane
- Tambour zinc 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Options: minuterie, anti-froissage
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Hublot blanc
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit d'évacuation direct E2YH01

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton	104
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	demi-charge (mm)	
Capacité maxi de séchage (kg)	8.0	Niveau sonore (dB)	66
Classe énergétique	E	Classe d'efficacité sonore	C
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	800
Volume du tambour (L)	118	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	128	Longueur du câble (m)	1.45
Classe de taux de condensation	D	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x623/650
Taux de condensation (%)	81	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.28	Poids brut/net (kg)	48.5 / 46
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:58	Pays de fabrication	Pologne
Durée du cycle demi charge (h:mn)	1:44	PNC	916 900 105
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.930	Code EAN	7333394101194
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.080		
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.50		
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.50		
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10		
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	178		

