

Table de cuisson

Définition du produit

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau de la table: Verre

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Gaz

Type de table: Gaz

Typologie: Verre

Les Plus produits

Prestige: Avec ses grilles en fonte-matériau noble par excellence-, cette table de cuisson vous offre classe et prestige.

Confort d'utilisation: Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Sécurité: Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Centre Gauche	Avant Droit	Arrière Droit			
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Gaz			
Dimension de l'élément chauffant en mm	Triple couronne	Auxiliaire	Grand rapide			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	850	3100			
Minuterie	Sans	Sans	Sans			
Témoin de fonctionnement du foyer	Sans	Sans	Sans			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fonte

Nombre de grilles: 3

Type de grille: Monofoyer

Commandes

Minuterie: Sans

Système d'allumage: Intégré Une main

Type de commandes: Manettes

Type de régulation d'énergie: Robinet à sécu

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 150

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Équipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Clé injecteur; Jeu injecteurs butane 29

mbar

Puissance maxi gaz en kW: 7.55

Sécurité

Certificats de conformité: CE

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de mise sous tension: Non

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 50X510X600

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 50x470x550

Dimensions du produit emballé en mm: 170X860X600