

OP8664S

Type d'installation: Encastrable
Couleur: Inox
Nettoyage pyrolyse

Construction et performance

Température maximale: 275 °C

Usage et flexibilité

Sonde culinaire
Volume: 71 l
Type glissières: 1 paire de glissières en fil
Type glissières: Glissières télescopiques totalement extensibles avec butée, sur 3 niveaux
Grille
1 lèchefrite profonde émaillée

Programmeur électronique

Forme des boutons: Boutons ergonomiques
Forme des boutons: Boutons ergonomiques

Programmes, options et modes

Rôtissage automatique

Design et installation

Matériau de la porte: Inox et verre
Inox anti-trace
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 59 × 56 × 55 cm

Sécurité et entretien

Refroidissement dynamique Plus - DC+
Porte: Porte froide
Porte: Porte froide à quadruple vitrage (UCD T<35K)
Charnière avec amortisseur GentleClose

Code EAN: 3838782082184

Code produit: 729855

Données techniques

Consommation en mode veille: 1 W
Classe énergétique : A
Consommation d'énergie (convection naturelle): 0,94 kWh
Consommation d'énergie (chaleur tournante / pulsée): 0,9 kWh
Puissance de raccordement: 3400 W
Fréquence: 50-60 Hz



Dimensions

Dimensions (HxLxP): 59,7 × 59,5 × 54,6 cm
Poids net: 44 kg

Information logistique

Code produit: 729855
Code EAN: 3838782082184